D113

Forbes Series

- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions



調光控制系統/Dimming Control

定電流 non-dim　可控硅 Triac　0-10V　DALI

規格/Technical Specifications

輸入電壓:220-240V 50Hz
功率:8W
光通量:450lm
材質:鋁
光束角:偏光洗墻
顯示指數:≥90
色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫
Input Voltage:220-240V 50Hz
Power:8W
Luminous Flux:450lm
Material:Aluminum
BA.:Aysmmetric wallwash
CRI:≥90
CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	714	0.4
2	178	1.4
3	79	3.2
4	44	5.8
5	28	9.0

CE IP20 Dimming Tunable

D113-1

Forbes Series

- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions



調光控制系統/Dimming Control

定電流 non-dim　可控硅 Triac　0-10V　DALI

規格/Technical Specifications

輸入電壓:220-240V 50Hz
功率:8W
光通量:550lm
材質:鋁
光束角:15°/24°/30°
顯示指數:≥90
色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫
Input Voltage:220-240V 50Hz
Power:8W
Luminous Flux:550lm
Material:Aluminum
BA.:15°/24°/30°
CRI:≥90
CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern

BA. 15°



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	4638	0.1
2	1159	0.2
3	515	0.6
4	289	1.0
5	185	1.5

BA. 24°



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	2542	0.1
2	635	0.5
3	282	1.2
4	158	2.1
5	101	3.3

BA. 30°



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	1704	0.2
2	426	0.8
3	189	1.9
4	106	3.3
5	68	5.2

CE IP20 Dimming Tunable

D113-2

Forbes Series

- 黑色/Black
- 灰色/Grey
- 白色/White

線圖/Dimensions



調光控制系統/Dimming Control

定電流 non-dim　可控硅 Triac　0-10V　DALI

規格/Technical Specifications

輸入電壓:220-240V 50Hz
功率:12W
光通量:800lm
材質:鋁
光束角:15°/24°/30°
顯示指數:≥90
色溫:2700K/3000K/4000K/雙色溫
Input Voltage:220-240V 50Hz
Power:12W
Luminous Flux:800lm
Material:Aluminum
BA.:15°/24°/30°
CRI:≥90
CCT:2700K/3000K/4000K/Tunable

配光曲線圖/Light pattern

BA. 15°



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	6561	0.1
2	1640	0.3
3	729	0.6
4	410	1.0
5	262	1.6

BA. 24°



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	3714	0.1
2	928	0.6
3	412	1.2
4	232	2.2
5	148	3.5

BA. 30°



H(m)	En(lx)	S(sq.m)
1	2115	0.3
2	528	1.1
3	235	2.5
4	132	4.4
5	84	6.9

CE IP20 Dimming Tunable